

Windows XP: Während des Startvorgang F8 drücken, dann kann das System im abgesicherten Modus hochgefahren werden. Da gibt es die Möglichkeit, die Systemwiederherstellung anzuklicken. Das erspart eine Neuinstallation

Windows 98 installieren

- 1.) Startdiskette muß zur Sicherheit vorhanden sein. Sie kann erstellt werden, auf Start, dann auf Einstellungen, dann Software doppelklicken, da kannst Du auswählen, Startdiskette.
- 2.) den Computer im Dos-Modus starten, auf Start, dann auf Beenden, dann im MS-Doss-Modus starten.
- 3.) Den Festplatten-Teil „C“ formatieren.
zu empfehlen Befehl: Format_C:/q Retörn (J) (schnell)
 Befehl: Format_C:/u Retörn (J) (nichts überlebt)
- 4.) Widows-CD einlegen
- 5.) CD-Laufwerk (z.B. E) Befehl: E: Retörn (J)
- 6.) Name der CD (z.B. Win 98SE) Befehl: CD_Win98SE Retörn (J)
 Befehl: E:\>Setup_/is_/ie_/iw_/ih_/p_G=3 Retörn (J)

Die Installation müßte erfolgen.

Info: dieses Zeichen „_“ bedeutet: Leerstelle

Info: diese Kurz-Befehle haben verschiedene Zwecke, ich weiß nicht alle.

is =
ie = keine Startdiskette
iw = Abfrage Lizenz
ih = Speicher nicht geprüft
p = Hardware ausführlich

Ich habe diese Befehle von einem Computerspezialisten.

Info: Treiber Internet-Adresse für neue Treiber: <http://www.winfiles.com>

Wenn man mit der Boot-Diskette arbeitet (aber es müßte ja ohne funktionieren), dann müßte man den Computer einschalten, Windows fährt hoch

Im Doss-Modus hochfahren

Win-CD rein

Bootdiskette rein

neu starten

1. Position (Computer mit CD-Rom-unterstützung starten) Retörn

warten

es erscheint A:\>

Eingabe: CD-Lauferk (z.B. E) [E:](#)

Befehl: [CD_Win98SE](#)

Retörn (J)

Befehl: [E:\>Setup_/is_/ie_/iw_/ih_/p_G=3](#)

Retörn (J)